

**KBM18 PRIJENOSNI UREDAJ ZA OBRADU RUBOVA LIMA****KBM-18-100**

KBM skošava mehanički rubove bez termičkog izobličenja na limovima od običnog, nehrđajućeg čelika i aluminija debljine od 6mm do 38mm
Tanji materijal može biti skošen, treba konzultirati tvornicu za detalje.
KBM-18 ® automatski skošava gornji dio ploče.

Smanjenje vremena i troškova. Uštede su dodatno poboljšane kada se KBM-18 koristi u primjenama gdje je potrebno skošavanje na obje strane lima (X priprema zavara)

Podnosivo podvozje ...**Za jednostavno podešavanje visine**

KBM-18 se može kupiti sa samo-poravnavajućim, podešivim kotačima za samohodno skošavanje koji uz bilo koju duljinu ploče održavaju ujednačeni izgled skošenja.

Podvozje se prodaje odvojeno.

Osigurači za odabir kuteva

Uredaj se isporučuje sa osiguračima za odabir kuta:

22.5°, 30°, 37.5°, 45° i 55°

Brzina obrade ruba do 4 m/min



Podesiva nagibna glava omogućuje obradu rubova limova sa kutovima od 22.5° do 55°



WELDING AND CUTTING AUTOMATION



PRIJENOSNI UREDAJ ZA OBRADU RUBOVA LIMA



HIDRAULIČNO PODESIVO PODVOZJE

Za jednostavno podešavanje visine
KBM-18 uređaji mogu biti opremljeni s dva tipa podvozja. Oba tipa su opremljena s Gullco samopodešavajućim kotačima kako bi se osigurao ujednačeno skošavanje.
Podvozje se prodaje odvojeno



KBM-18-069

PODESIVO PODVOZJE KOTAČI S OPRUGAMA

Podvozje podvozja dolazi s Gullco kotačima za podešavanje visine za samohodni rad. Pogodno za primjene gdje je potrebna konstantna visina stroja. Opruge u kotačima pomažu da se eliminiraju nepravilnosti u radničkom podu kako bi se osigurao ujednačeno skošavanje.
Podvozje se prodaje odvojeno.

Maksimalna širina ruba :	18 mm (0,71") za standardni otvor žlijeba od 30° na materijalima sa vlačnom cvrstocom 45 kg/mm ² (obrada u više prolaza).
Maksimalna dubina ruba :	15,6 mm (0,61") za standardni otvor žlijeba od 30° na materijalima sa vlačnom cvrstocom 45 kg/mm ² (obrada u više prolaza).
Minimalna debljina lima :	6,3 mm (1/4")
Maksimalna debljina lima :	38,1 mm (1-1/2")
Brzina obrade ruba :	4 m/min (13' / min)
Motor :	2 KS, 3 faze, dostupan za napone 230, 460 i 575 V / 60 Hz kao i za 380 te 415 V / 50 Hz.
Ulje za reduktor :	4 litre ulje Mobil SHC 630
Težina :	153 kg uključujući postolje sa kotačima

Brzina obrade može varirati ovisno o promjeni dubine obrade, naponu i frekvenciji napajanja.

KBM-18® je opremljen sa sljedećom opremom:

1- KBM-18-X1C Glodalo

2- Osigurači za kutove: 22 1/2°, 30°, 37 1/2°, 45°55'

3- Set ručnog alata

Dodaci:

- Gullco KBM-18-069 Podesivo podvozje
- KBM-18-X1C: Glodalo za meke materijale
- KBM-18-X1H: Glodalo za tvrde materijale
- GBM-18 Dodatni osigurači za kuteve
- GBM-18-0.5 Podloška za glodalo
- GBM-18-1.0 Podloška za glodalo



KBM-18-100
KBM-18-069

Distribuiraju:

 metalvar d.o.o.

Ivekovićeva 4.

10000 Zagreb

Tel. 01/600 57 03

Fax. 01/600 57 04

www.metalvar.hr

e-mail: metalvar@metalvar.hr

GULLCO		
GULLCO INTERNATIONAL LIMITED - CANADA		
Phone: 905-953-4140	Fax: 905-953-4138	e-mail: sales@gullco.com
GULLCO INTERNATIONAL INC. - U.S.A.		
Phone: 440-439-8333	Fax: 440-439-3634	e-mail: ussales@gullco.com
GULLCO INTERNATIONAL (U.K.) LIMITED- EUROPE		
Phone: +44 1257-253579	Fax: +44 1257-254629	e-mail: sales@gullco.co.uk
GULLCO INTERNATIONAL PTY LIMITED - AUSTRALIA		
Phone: 61 (0)7 3348 5515	Fax: 61 (0)7 3348 5510	e-mail: ausales@gullco.com
GULLCO INTERNATIONAL INDIA PVT LIMITED - INDIA		
Phone: 91-20-65260382	Fax: 91-20-26836656	e-mail: india.lo@gullco.com
GULLCO INTERNATIONAL SHANGHAI LIMITED- CHINA		
Phone: +8621-50460341	Fax: +8621-50463554	e-mail: gsuntech@sh163.net
GULLCO INTERNATIONAL LIMITED- LATIN AMERICA		
Phone: 55-11-3584-7936	e-mail: rogerio.macedo@gullco.com	
STUCH GMBH & Co. KG SCWEISSTECHNIK - GERMANY		
Phone: (02 03) 72 94 95	Fax: (02 03) 72 94 96	e-mail: info@stuch-schweisstechnik.de