

**KBM28 ROBUSNI UREDAJ ZA OBRADU RUBOVA LIMA****KBM-28®**

KBM 28 skošava mehanički rubove bez termičkog izobličenja na limovima od običnog, nehrđajućeg čelika i aluminija debljine od 10mm do 50mm
Tanji materijal može biti skošen, treba konzultirati tvornicu za detalje.

KBM-28® automatski skošava gornji dio ploče.

Smanjenje vremena i troškova. Uštede su dodatno poboljšane kada se KBM-28 koristi u primjenama gdje je potrebno skošavanje na obje strane lima (X priprema zavora)

Podesivo podvozje ...

Za jednostavno podešavanje visine

KBM-28 se može kupiti sa samo-poravnavajućim, podesivim kotačima za samohodno skošavanje koji uz bilo koju duljinu ploče održavaju ujednačeni izgled skošenja.

Osigurači za odabir kuteva

Uredaj se isporučuje sa osiguračima za odabir kuta:

22.5°, 30°, 37.5°, 45° i 55°

KBM-28-100**Brzina obrade ruba do 3,5 m/min**

Podesiva nagibna glava omogućuje obradu rubova limova sa kutovima od 22.5° do 55°



WELDING AND CUTTING AUTOMATION



KBM 28 ROBUSNI UREDAJ ZA OBRADU RUBOVA LIMA

HIDRAULIČNO PODESIVO PODVOZJE

Za jednostavno podešavanje visine
KBM-28 uređaji mogu biti opremljeni s dva tipa podvozja. Oba tipa su opremljena s Gullco samopodešavajućim kotačima kako bi se osiguralo ujednačeno skošavanje.



KBM-28-069

PODESIVO PODVOZJE KOTAČI S OPRUGAMA


Podesivo podvozje dolazi s Gullco kotačima za podešavanje visine za samohodni rad. Pogodno za primjene gdje je potrebna konstantna visina stroja. Opruge u kotačima pomažu da se eliminiraju nepravilnosti u radioničkom podu kako bi se osiguralo ujednačeno skošavanje.

Maksimalna širina ruba :	28 mm za standardni otvor žlijeba od 30° na materijalima sa vlačnom čvrstoćom 45 kg/mm ² (obrada u više prolaza).
Maksimalna dubina ruba :	24,2 mm (0,95") za standardni otvor žlijeba od 30° na materijalima sa vlačnom čvrstoćom 45 kg/mm ² (obrada u više prolaza).
Minimalna debljina lima :	8 mm (5/16")
Maksimalna debljina lima :	50 mm (2")
Brzina obrade ruba :	3 m/min
Motor :	4 KS, 3 faze, dostupan za napone 230, 460 i 575 V / 60 Hz kao i za 380 te 415 V / 50 Hz.
Težina :	415 kg uključujući postolje sa kotačima

Brzina obrade može varirati ovisno o promjeni dubine obrade, naponu i frekvenciji napajanja.

Maksimalni preporučeni kapacitet obrade u više prolaza prikazan je u tablici.

KUT OBRADE	VLAČNA ČVRSTOĆA 45 kg / mm ²		VLAČNA ČVRSTOĆA 50 kg / mm ²		VLAČNA ČVRSTOĆA 60 kg / mm ²	
	A	W	W	D	W	D
22,5°		28 mm	25,9 mm	26 mm	24 mm	21,3 mm
30°		28 mm	24,2 mm	25 mm	21,6 mm	19,5 mm
37,5°		27 mm	21,4 mm	25 mm	19,8 mm	16,7 mm
45°		26 mm	18,4 mm	24 mm	17 mm	14,9 mm
55°		25 mm	14,3 mm	23 mm	13,2 mm	12 mm



KBM-28° je opremljen sa sljedećom opremom:

- 1- KBM-28-X1C Glodalo
- 2- Osigurači za kutove: 22 1/2°, 30°, 37 1/2°, 45°/55°
- 3- Set ručnog alata

Dodaci:

- Gullco KBM-28-069 Podesivo podvozje
- KBM-28-X1C: Glodalo za meke materijale
- KBM-28-X1H: Glodalo za tvrde materijale
- GBM-28 Dodatni osigurači za kutove
- GBM-28-0.5 Podloška za glodalo
- GBM-28-1.0 Podloška za glodalo

Distribuiraju:

 metalvar d.o.o.

Ivekovičeva 4.
10000 Zagreb
Tel. 01/600 57 03
Fax. 01/600 57 04

www.metalvar.hr

e-mail: metalvar@metalvar.hr

GULLCO		
GULLCO INTERNATIONAL LIMITED - CANADA		
Phone: 905-953-4140	Fax: 905-953-4138	e-mail: sales@gullco.com
GULLCO INTERNATIONAL INC. - U.S.A.		
Phone: 440-439-8333	Fax: 440-439-3634	e-mail: ussales@gullco.com
GULLCO INTERNATIONAL (U.K.) LIMITED- EUROPE		
Phone: +44 1257-253579	Fax: +44 1257-254629	e-mail: sales@gullco.co.uk
GULLCO INTERNATIONAL PTY LIMITED - AUSTRALIA		
Phone: 61 (0)7 3348 5515	Fax: 61 (0)7 3348 5510	e-mail: ausales@gullco.com
GULLCO INTERNATIONAL INDIA PVT LIMITED - INDIA		
Phone: 91-20-65260382	Fax: 91-20-26836656	e-mail: india.lo@gullco.com
GULLCO INTERNATIONAL SHANGHAI LIMITED- CHINA		
Phone: +8621-50460341	Fax: +8621-50463554	e-mail: gsuntech@sh163.net
GULLCO INTERNATIONAL LIMITED- LATIN AMERICA		
Phone: 55-11-3584-7936	e-mail: rogerio.macedo@gullco.com	
STUCH GMBH & Co. KG SCWEISSTECHNIK - GERMANY		
Phone: (02 03) 72 94 95	Fax: (02 03) 72 94 96	e-mail: info@stuch-schweisstechnik.de